

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
保護ナルファルト 塗膜シート工法 NWW-Y02-PM	平場	ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300	m ²	5,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ(別途保護工事)	100	m ²	5,500
	床保護	絶縁シート・ガムテープ	300	m ²	700
保護断熱ナルファルト 塗膜シート工法 NWW-Y02-PD	平場	ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚 (別途保護工事)	300	m ²	6,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ(別途保護工事)	100	m ²	5,500
	床保護	絶縁シート・ガムテープ	300	m ²	700
非歩行露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-TP	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300	m ²	6,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	6,700
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	7,100
非歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-SP	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	300	m ²	6,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	6,800
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	7,300
軽歩行露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-TS	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300	m ²	6,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	7,100
軽歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-SS	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱S	300	m ²	7,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	6,800
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	7,400
高耐久露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-HP	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] P	300	m ²	6,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] P	100	m ²	7,000
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] Portトップ [°] _ハード [°] S	100	m ²	7,600
高耐久露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-HS	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] S	300	m ²	6,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] S	100	m ²	7,000
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] Portトップ [°] _ハード [°] S	100	m ²	7,600

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
非歩行露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-TP	平場	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	300	m ²	7,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	7,100
非歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 絶縁工法 NWW-X01-SP	平場	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	300	m ²	7,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	6,800
	笠木天端	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	7,300
軽歩行露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-TS	平場	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] S	300	m ²	7,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	7,100
軽歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 絶縁工法 NWW-X01-SS	平場	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱S	300	m ²	8,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	6,800
	笠木天端	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	7,300
高耐久露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-HP	平場	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] P	300	m ²	7,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] P	100	m ²	7,100
	笠木天端	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] P	100	m ²	7,600
高耐久露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-HS	平場	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] S	300	m ²	7,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] Port [®] トップ [®] _ハード [®] S	100	m ²	7,100
	笠木天端	ナルブリッド [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] S	100	m ²	7,600
地下外壁後付工法ナルファルト塗膜シート 工法 NWW-Y01-PM	立上り	ナルファルトWP・不織布	300	m ²	6,100
	保護	断熱材(20mm)	300	m ²	900
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)		ナルジャスト [®] P	300	m ²	1,900
※素地調整は、ナルジャスト [®] P 1kg/m ² にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。					
モルタル接着剤塗布工事		ナルファルトA	300	m ²	1,500

ナルフアルトWP防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
折板・瓦棒屋根防水工法				
露出工法(高耐久遮熱仕様)ナルフアルト塗膜防水 NWW-M01-SH	ナルフアルトWP-S・ナルフアルトトップ [°] ハード [°] P・クールトップ [°] #300Si	300	m ²	7,700
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(高耐久仕様)ナルフアルト塗膜防水 NWW-M01-HP	ナルフアルトWP-S・ナルフアルトトップ [°] ハード [°] P	300	m ²	6,600
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(高耐久仕様)ナルフアルト塗膜防水 NWW-M01-HS	ナルフアルトWP-S・ナルフアルトトップ [°] ハード [°] S	300	m ²	6,600
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(遮熱仕様)ナルフアルト塗膜防水 NWW-M01-SP	ナルフアルトWP-S・ナルフアルトトップ [°] 遮熱 [°] P	300	m ²	6,500
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(珪砂仕様)ナルフアルト塗膜防水 NWW-M01-TS	ナルフアルトWP-S・ナルフアルトトップ [°] S	300	m ²	6,400
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
アルミ下地用プライマー塗布 (0.15kg/m ²)	ナルフアルトプライマーAL	300	m ²	910
※折板屋根 フックボルトキャップの取り付けは別途積算いたします。				

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
アスファルトシングル葺き屋根防水改修工法(基材の防水性回復)				
露出工法(遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-K01-SP	ナルファルトWP・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	300	m ²	5,800
	前処理費用は別途(シングル差替え補修・下地調整・高圧水洗浄)			
露出工法(珪砂仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-K01-TS	ナルファルトWP・ナルファルトトップ [°] S	300	m ²	5,700
	前処理費用は別途(シングル差替え補修・下地調整・高圧水洗浄)			
※ナルファルトWPは直接アスファルトシングルに塗布して接着が可能です。カチオン系下地調整材は必要有りません。				
ナルファルトトップ[°]塗替え工法 工事設計価格				
ナルファルトトップ [°] _ハード塗替え工法 NWW-R01-HP	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] P	300	m ²	4,500
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
ナルファルトトップ [°] _ハード塗替え工法 NWW-R01-HS	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] S	300	m ²	4,500
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
ナルファルトトップ [°] 遮熱P塗替え工法 (非歩行) NWW-R01-SP	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	300	m ²	4,400
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
ナルファルトトップ [°] 遮熱S塗替え工法 (軽歩行) NWW-R01-SS	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [°] 遮熱 [°] S	300	m ²	5,200
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
高耐久遮熱仕様 塗替え工法 NWW-R01-SH	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [°] _ハード [°] P・ケルトップ [°] #300Si	300	m ²	5,700
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
※適用:アスファルト防水・改質アスファルト防水・ゴムシート防水・ウレタン防水・ポリマーセメント防水の保護材塗替えに適用します。 塩ビシート防水への適用は、事前にメーカーへお問合せください。				

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

国土交通省適用仕様・日本建築学会適用仕様

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
NPG-Y01-PM (防水塗膜厚:約4.0mm)《密着》 Y-1工法 L-GU工法	立上り	不織布・ナルファルトWP	300	m ²	10,000
	保護	保護緩衝材(スチレンフォーム厚み20mm)・ナルファルトWP	300	m ²	900
NPG-Y02-PM (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 Y-2工法 L-GI工法	平場	ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300	m ²	7,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ・(別途保護工事)	100	m ²	7,300
	床保護	絶縁シート・ガムテープ	300	m ²	700
NPG-X02-TS (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300	m ²	8,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	100	m ²	8,800
NPG-X02-TP (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300	m ²	8,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	8,600
NPG-X02-SS (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱S	300	m ²	9,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱S	100	m ²	9,900
NPG-X02-SP (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	300	m ²	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	8,900

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

国土交通省適用仕様・日本建築学会適用仕様

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
NPG-X02-HP (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	300	m ²	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	100	m ²	8,900
NPG-X02-HS (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	300	m ²	8,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	100	m ²	9,000
NPG-X01-TS (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	ナルブリットB・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップS	300	m ²	9,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップS	100	m ²	8,700
NPG-X01-TP (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	ナルブリットB・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	300	m ²	9,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100	m ²	8,600
NPG-X01-SS (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	ナルブリットB・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300	m ²	10,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100	m ²	9,900
NPG-X01-SP (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	ナルブリットB・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300	m ²	9,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300	m ²	8,900

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

国土交通省適用仕様・日本建築学会適用仕様

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
NPG-X01-HP (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	ナルブリット`B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハード`P	300	m ²	9,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハード`P	300	m ²	8,900
NPG-X01-HS (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	ナルブリット`B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハード`S	300	m ²	9,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハード`PS	300	m ²	8,900