

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

平成24年11月28日訂正

砂付きアスファルト防水 改修工法

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
NPG-X32As 軽歩行 (塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300	m ²	10,000
	立上り	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	100	m ²	10,200
		(素地調整共)			
NPG-X32As 非歩行 (塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300	m ²	9,900
	立上り	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	10,100
		(素地調整共)			
NPG-X32As 遮熱軽歩行 (塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱S	300	m ²	11,200
	立上り	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱S	100	m ²	11,700
		(素地調整共)			
NPG-X32As 遮熱非歩行 (塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	300	m ²	10,200
	立上り	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	10,400
		(素地調整共)			
NPG-X32As 高耐久トップ[°] (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°]	300	m ²	10,200
	立上り	ナルジヤスト-P・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハード [°]	100	m ²	10,400
		(素地調整共)			
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)		ナルジヤスト-P	300	m ²	1,900

※素地調整は、ナルジヤスト-P 1kg/m²にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。