

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成27年5月25日訂正

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
保護ナルファルト 塗膜シート工法 NWW-110-00	平場	ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300	m ²	4,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ(別途保護工事)	100	m ²	5,100
	床保護	絶縁シート・ガムテープ	300	m ²	700
保護断熱ナルファルト 塗膜シート工法 NWW-110-01	平場	ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚 (別途保護工事)	300	m ²	6,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ(別途保護工事)	100	m ²	5,100
	床保護	絶縁シート・ガムテープ	300	m ²	700
非歩行露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-332-00	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300	m ²	5,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	6,400
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	7,100
非歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-332-07	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	300	m ²	6,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	7,300
軽歩行露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-232-00	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300	m ²	6,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	6,400
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	100	m ²	7,100
軽歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-232-07	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱S	300	m ²	7,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] 遮熱P	100	m ²	7,400
高耐久露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-555-00	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハート [°] Port [°] トップ [°] _ハート [°] S	300	m ²	6,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハート [°] Port [°] トップ [°] _ハート [°] S	100	m ²	6,800
	笠木天端	ナルブリット [°] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] _ハート [°] Port [°] トップ [°] _ハート [°] S	100	m ²	7,600

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成27年5月25日訂正

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
非歩行露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-332-01	平場	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	300	m ²	7,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	6,400
	笠木天端	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	7,100
非歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 絶縁工法 NWW-332-08	平場	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	300	m ²	7,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	7,300
軽歩行露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-232-01	平場	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] S	300	m ²	7,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	6,400
	笠木天端	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	7,100
軽歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 絶縁工法 NWW-232-08	平場	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱S	300	m ²	8,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	6,600
	笠木天端	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100	m ²	7,300
高耐久露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-555-01	平場	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハート [®] Port [®] トップ [®] _ハート [®] S	300	m ²	7,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハート [®] Port [®] トップ [®] _ハート [®] S	100	m ²	6,900
	笠木天端	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハート [®] Port [®] トップ [®] _ハート [®] S	100	m ²	7,600
軽歩行露出(寒冷紗)ナルファルト塗膜シート 密着工法 NWW-232-20	平場	ナルファルトWP・寒冷紗・ナルファルトトップ [®] S	300	m ²	6,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	6,400
	笠木天端	ナルブリット [®] B・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] P	100	m ²	7,100
モルタル接着剤塗布工事		ナルファルトA	300	m ²	1,500
地下外壁後付工法ナルファルト塗膜シート 工法 NOW-041-00	立上り	ナルファルトWP・不織布	300	m ²	5,900
	保護	断熱材(20mm)	300	m ²	900

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成27年5月25日訂正

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
折板・瓦棒屋根防水工法				
露出工法(高耐久遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWO-500-88	ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	300	m ²	8,600
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(高耐久仕様)ナルファルト塗膜防水 NWO-400-88	ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ_ハードPortトップ_ハードS	300	m ²	6,500
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWO-300-88	ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ_遮熱P	300	m ²	6,400
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
露出工法(珪砂仕様)ナルファルト塗膜防水 NWO-200-08	ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ_S	300	m ²	6,300
	前処理費用は別途(高圧水洗浄・下地処理3種ケレン)			
	錆を落とした箇所は別途防錆処理を行ってください。			
アルミ下地専用プライマー塗布 (塗布量0.15kg/m ²)	ナルファルトプライマーAL	300	m ²	900
※折板屋根 フックボルトキャップの取り付けは別途積算いたします。				

ナルファルトWP防水工法工事設計価格表

平成27年5月25日訂正

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
アスファルトシングル葺き屋根防水改修工法(基材の防水性回復)				
露出工法(遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWO-300-77	ナルファルトWP・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	300	m ²	5,600
	前処理費用は別途(シングル差替え補修・下地調整・高圧水洗浄)			
露出工法(珪砂仕様)ナルファルト塗膜防水 NWO-200-07	ナルファルトWP・ナルファルトトップ [®] S	300	m ²	5,500
	前処理費用は別途(シングル差替え補修・下地調整・高圧水洗浄)			
※ナルファルトWPは直接アスファルトシングルに塗布して接着が可能です。カチオン系下地調整材は必要ありません。				
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)	ナルジャスト-P	300	m ²	1,900

※素地調整は、ナルジャスト-P 1kg/m²にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。

ナルファルトトップ塗替え工法 工事設計価格

ナルファルトトップ_ハード塗替え工法 NWX-55	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ_ハードPor トップ_ハードS	300	m ²	4,400
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
ナルファルトトップ遮熱P塗替え工法 (非歩行) NWX-88	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	300	m ²	4,400
	既存防水層の劣化部補修は別途。			
ナルファルトトップ遮熱S塗替え工法 (軽歩行) NWX-80	ナルファルトプライマー・ナルファルトWP-S・ナルファルトトップ [®] 遮熱S	300	m ²	5,200
	既存防水層の劣化部補修は別途。			

※適用:アスファルト防水・改質アスファルト防水・ゴムシート防水・ウレタン防水・ポリマーセメント防水の保護材塗替えに適用します。

塩ビシート防水への適用は、事前にメーカーへお問合せください。