

# ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

平成30年7月1日改定

## 砂付アスファルト防水改修工法

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
<b>NPG-X02-TS</b> (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> S	300	m <sup>2</sup>	8,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> S	100	m <sup>2</sup>	8,800
<b>NPG-X02-TP</b> (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> P	300	m <sup>2</sup>	8,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> P	100	m <sup>2</sup>	8,600
<b>NPG-X02-SS</b> (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> 遮熱S	300	m <sup>2</sup>	9,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> 遮熱S	100	m <sup>2</sup>	9,900
<b>NPG-X02-SP</b> (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> 遮熱P	300	m <sup>2</sup>	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> 遮熱P	100	m <sup>2</sup>	8,900
<b>NPG-X02-HP</b> (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> _ハードP	300	m <sup>2</sup>	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> _ハードP	100	m <sup>2</sup>	8,900
<b>NPG-X02-HS</b> (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> _ハードS	300	m <sup>2</sup>	8,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ <sup>°</sup> _ハードS	100	m <sup>2</sup>	9,000
<b>素地調整</b> (塗布量 1kg/m <sup>2</sup> )		ナルジャスト-P	300	m <sup>2</sup>	1,900

※素地調整は、ナルジャスト-P 1kg/m<sup>2</sup>にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。