

ナルシートN塗膜防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
保護防水密着工法 (地下壁・床も可) N-20-PM 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	ナルシートN密着、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	m ²	6,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
保護防水密着断熱工法(地下壁・床も可) N-20-PD 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	m ²	8,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
保護防水絶縁工法 NZ-20-PM	平場	ナルシートN絶縁、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	m ²	6,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
保護防水絶縁断熱工法 NZ-20-PD	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	m ²	8,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-20-TP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	300.	m ²	8,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	m ²	7,500
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-20-TS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップS	300.	m ²	8,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップS	100.	m ²	7,500

ナルシートN塗膜防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 N-20-SP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	m ²	8,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	m ²	7,700
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-20-SS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	m ²	9,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	m ²	7,700
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-20-HP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	300.	m ²	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	100.	m ²	7,900
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-20-HS 国交省アスファルト防水 C-2, C-4 対応	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	300.	m ²	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	100.	m ²	7,900
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-20-SH 国交省アスファルト防水 C-2, C-4 対応	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・ケールトップ#300Si	300.	m ²	10,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・ケールトップ#300Si	100.	m ²	9,400
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-20-TP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	300.	m ²	8,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	m ²	7,500

ナルシートN塗膜防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-20-TS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300.	m ²	8,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	100.	m ²	7,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-20-SP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	m ²	8,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	m ²	7,700
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-20-SS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	m ²	9,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	m ²	7,700
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-20-HP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	300.	m ²	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	100.	m ²	7,900
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-20-HS 国交省アスファルト防水 D-2, D-4 対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	300.	m ²	8,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	100.	m ²	7,900
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-20-SH 国交省アスファルト防水 D-2, D-4 対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・ケールトップ [°] #300Si	300.	m ²	10,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・ケールトップ [°] #300Si	100.	m ²	9,400
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)		ナルジャストP	300	m ²	1,900

※素地調整は、ナルジャストP 1kg/m²にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-30-PM 国交省アスファルト防水 A-2, A-3, E-1対応	平場	ナルシートN密着、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	m ²	7,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根保護防水密着断熱工法 N-30-PD 国交省アスファルト防水 AI-2, AI-3, E-1対応	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	m ²	10,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根保護防水絶縁工法 NZ-30-PM 国交省アスファルト防水 B-2, B-3 対応	平場	ナルシートN絶縁、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	m ²	7,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根保護防水絶縁断熱工法 NZ-30-PD 国交省アスファルト防水 BI-2, BI-3 対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	m ²	10,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	m ²	6,200
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-30-TP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300.	m ²	9,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	m ²	7,500
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-30-TS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300.	m ²	9,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	100.	m ²	7,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水密着工法 遮熱非歩行 N-30-SP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	㎡ 9,600
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	㎡ 7,700
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-30-SS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	㎡ 10,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	㎡ 7,700
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-30-HP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	300.	㎡ 9,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	100.	㎡ 7,900
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-30-HS <small>国交省アスファルト防水 C-1, C-3 対応</small>	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	300.	㎡ 9,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	100.	㎡ 7,900
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-30-SH <small>国交省アスファルト防水 C-1, C-3 対応</small>	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	300.	㎡ 11,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	100.	㎡ 9,400
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-30-TP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	300.	㎡ 9,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	㎡ 7,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-30-TS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300.	㎡	9,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	100.	㎡	7,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-30-SP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	㎡	9,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	㎡	7,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-30-SS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	㎡	10,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	㎡	7,700
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-30-HP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	300.	㎡	9,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP	100.	㎡	7,900
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-30-HS 国交省アスファルト防水 D-1, D-3 対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	300.	㎡	9,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードS	100.	㎡	7,900
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-30-SH	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハード [°] P・クールトップ [°] #300Si	300.	㎡	11,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハード [°] P・クールトップ [°] #300Si	100.	㎡	9,400

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-30-SP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] -遮熱P・断熱材1種35mm厚	300.	m ² 16,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱P	100.	m ² 12,900
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-30-SS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] -遮熱S・断熱板1種35mm厚	300.	m ² 17,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] 遮熱S	100.	m ² 12,900
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-30-SH 国交省アスファルト防水 DI-2 対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] P・クールトップ [®] #300Si・断熱材1種35mm厚	300.	m ² 18,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [®] _ハード [®] P・クールトップ [®] #300Si	100.	m ² 14,900
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)		ナルジャストP	300	m ² 1,900

※素地調整は、ナルジャストP 1kg/m²にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-50-PM 国交省アスファルト防水 A-1対応	平場	ナルシートN密着、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	m ²	10,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	m ²	8,100
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根保護防水密着断熱工法 N-50-PD 国交省アスファルト防水 AI-1対応	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	m ²	12,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	m ²	8,100
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根保護防水絶縁工法 NZ-50-PM 国交省アスファルト防水 B-1対応	平場	ナルシートN絶縁、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	m ²	10,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	m ²	8,100
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根保護防水絶縁断熱工法 NZ-50-PD 国交省アスファルト防水 BI-1対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	m ²	12,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	m ²	8,100
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	m ²	700
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-50-TP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300.	m ²	11,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	m ²	9,500
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-50-TS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ ^S	300.	m ²	11,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ ^S	100.	m ²	9,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水密着工法 遮熱非歩行 N-50-SP	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	m ²	12,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	m ²	9,800
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-50-SS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	m ²	13,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	m ²	10,800
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-50-HP , -HS	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP又はS	300.	m ²	12,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP又はS	100.	m ²	9,800
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-50-SH	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	300.	m ²	12,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	100.	m ²	11,600
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-50-TP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	300.	m ²	11,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	m ²	9,500
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-50-TS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップS	300.	m ²	11,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップS	100.	m ²	9,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-50-SP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	m ²	12,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	m ²	9,800
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-50-SS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	m ²	13,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	m ²	10,700
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-50-HP , -HS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP又はS	300.	m ²	12,100
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP又はS	100.	m ²	9,900
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-50-SH	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	300.	m ²	13,800
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	100.	m ²	11,600
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-50-SP	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_遮熱P・断熱材1種35mm厚	300.	m ²	19,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	m ²	14,500
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-50-SS	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_遮熱S・断熱板1種35mm厚	300.	m ²	19,900
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	m ²	15,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表

平成30年7月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-50-SH 国交省アスファルト防水 DI-1対応	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si・断熱材1種35mm	300.	m ² 20,700
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	100.	m ² 14,500
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)		ナルジャストP	300	m ² 1,900

※素地調整は、ナルジャストP 1kg/m²にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。