

ナルシートN複合防水工法工事設計価格表

平成27年9月11日制定

成瀬化学株式会社

施工種類	種類	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-30	平場	ナルシートN密着、ナルファルトWP・不織布・(別途保護工事)	300.	㎡	7,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (保護別途)	100.	㎡	6,000
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	㎡	700
屋根保護防水密着断熱工法 ND-30	平場	ナルシートN密着・ナルファルトWP・不織布・断熱材3種35mm厚・(別途保護工事)	300.	㎡	10,000
	立上り	ナルファルトWP・不織布・トンボ (別途保護工事)	100.	㎡	6,000
	床保護	絶縁用シート・ガムテープ	300.	㎡	700
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-30 非歩行	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] P	300.	㎡	9,200
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップP	100.	㎡	7,300
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-30 軽歩行	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	300.	㎡	9,500
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ [°] S	100.	㎡	7,300
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-30 遮熱非歩行	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	300.	㎡	9,400
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱P	100.	㎡	7,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-30 遮熱軽歩行	平場	ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	300.	㎡	10,300
	立上り	ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ遮熱S	100.	㎡	7,500

ナルシートN複合防水工法工事設計価格表

平成27年9月11日制定

成瀬化学株式会社

施工種類	使用材料	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水絶縁工法 高耐久仕様 NZ-30 高耐久	平場 ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP又はS	300.	m ²	9,700
	立上り ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP又はS	100.	m ²	7,700
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-30 高耐久遮熱	平場 ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	300.	m ²	11,200
	立上り ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	100.	m ²	9,200
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-30 遮熱非歩行	平場 ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_遮熱P・断熱材1種35mm厚	300.	m ²	16,000
	立上り ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_遮熱P	100.	m ²	12,500
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-30 遮熱軽歩行	平場 ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_遮熱S・断熱板1種35mm厚	300.	m ²	17,000
	立上り ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_遮熱S	100.	m ²	12,500
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-30 高耐久遮熱	平場 ナルシートN絶縁・ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si・断熱材1種35mm厚	300.	m ²	18,000
	立上り ナルファルトWP・不織布・ナルファルトトップ_ハードP・クールトップ#300Si	100.	m ²	14,500
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)	ナルジャストP	300	m ²	1,900

※素地調整は、ナルジャストP 1kg/m²にて塗りです。水勾配の修正や欠損の穴埋め補修を含みません。