

ナルシート塗膜防水工法 工事設計価格表

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
保護防水密着工法 (地下壁・床も可) N-20-PM	平場	300	m ² 9,400
	立上り	40	m ² 14,500
保護防水密着断熱工法 (地下壁・床も可) N-20-PD	平場	300	m ² 12,700
	立上り	40	m ² 14,500
保護防水絶縁工法 NZ-20-PM	平場	300	m ² 12,400
	立上り	40	m ² 14,500
保護防水絶縁断熱工法 NZ-20-PD	平場	300	m ² 14,200
	立上り	40	m ² 14,500
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-20-TP	平場	300	m ² 12,800
	立上り	40	m ² 15,100
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-20-TS	平場	300	m ² 13,300
	立上り	40	m ² 15,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 N-20-SP	平場	300	m ² 13,400
	立上り	40	m ² 15,700
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-20-SS	平場	300	m ² 14,500
	立上り	40	m ² 16,800
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-20-HP	平場	300	m ² 11,600
	立上り	40	m ² 15,700

ナルシート塗膜防水工法 工事設計価格表

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-20-HS	平場	300	m ² 12,000
	立上り	40	m ² 16,200
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-20-SH	平場	300	m ² 12,500
	立上り	40	m ² 16,500
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-20-TP	平場	300	m ² 15,800
	立上り	40	m ² 15,100
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-20-TS	平場	300	m ² 16,300
	立上り	40	m ² 15,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-20-SP	平場	300	m ² 16,500
	立上り	40	m ² 15,700
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-20-SS	平場	300	m ² 17,600
	立上り	40	m ² 16,800
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-20-HP	平場	300	m ² 16,500
	立上り	40	m ² 15,700
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-20-HS	平場	300	m ² 17,000
	立上り	40	m ² 16,200
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-20-SH	平場	300	m ² 17,300
	立上り	40	m ² 16,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表 * 3仕様

2024年10月1日改定
成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-53-PM 国交省アスファルト防水 A-1対応	平場	300	m ² 18,100
	立上り	40	m ² 18,100
屋根保護防水密着断熱工法 N-53-PD 国交省アスファルト防水 AI-1対応	平場	300	m ² 21,500
	立上り	40	m ² 18,100
屋根保護防水絶縁工法 NZ-53-PM 国交省アスファルト防水 B-1対応	平場	300	m ² 20,400
	立上り	40	m ² 18,100
屋根保護防水絶縁断熱工法 NZ-53-PD 国交省アスファルト防水 BI-1対応	平場	300	m ² 23,400
	立上り	40	m ² 18,100
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-53-SP-A	平場	300	m ² 31,500
	立上り	40	m ² 19,100
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-53-SS-A	平場	300	m ² 32,600
	立上り	40	m ² 20,200
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-53-SH-A 国交省アスファルト防水 DI-1対応	平場	300	m ² 33,300
	立上り	40	m ² 27,600

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表 * 3仕様

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-33-PM 国交省アスファルト防水 A-2, A-3, E-1対応	平場	300	m ² 13,300
	立上り	40	m ² 14,500
屋根保護防水密着断熱工法 N-33-PD 国交省アスファルト防水 AI-2, AI-3 対応	平場	300	m ² 16,600
	立上り	40	m ² 14,500
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-33-TP	平場	300	m ² 16,800
	立上り	40	m ² 15,100
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-33-TS	平場	300	m ² 17,200
	立上り	40	m ² 15,500
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-33-SP	平場	300	m ² 17,400
	立上り	40	m ² 15,700
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-33-SS	平場	300	m ² 18,500
	立上り	40	m ² 16,800
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-33-HP	平場	300	m ² 17,500
	立上り	40	m ² 15,700
屋根露出防水絶縁工法 高耐久防滑 NZ-33-HS 国交省アスファルト防水 D-1, D-3 対応	平場	300	m ² 17,900
	立上り	40	m ² 16,200
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-33-SH 国交省アスファルト防水 D-1, D-3 対応	平場	300	m ² 19,300
	立上り	40	m ² 16,500

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様		2024年10月1日改定 成瀬化学株式会社	
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-33-SP-A	平場	300	m ²	22,000	
	立上り	40	m ²	15,700	
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-33-SS-A	平場	300	m ²	23,100	
	立上り	40	m ²	16,800	
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-33-SH-A 国交省アスファルト防水 DI-2 対応	平場	300	m ²	23,900	
	立上り	40	m ²	17,600	
屋根保護防水絶縁工法 NZ-33-PM 国交省アスファルト防水 B-2, B-3 対応	平場	300	m ²	15,200	
	立上り	40	m ²	14,500	
屋根保護防水絶縁断熱工法 NZ-33-PD 国交省アスファルト防水 BI-2, BI-3 対応	平場	300	m ²	18,700	
	立上り	40	m ²	14,500	
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-33-TP	平場	300	m ²	14,700	
	立上り	40	m ²	15,100	
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-33-TS	平場	300	m ²	15,300	
	立上り	40	m ²	15,500	
屋根露出防水密着工法 遮熱非歩行 N-33-SP	平場	300	m ²	15,500	
	立上り	40	m ²	15,700	

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様			2024年10月1日改定
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-33-SS	平場	300	m ²	16,600	
	立上り	40	m ²	16,800	
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-33-HP	平場	300	m ²	15,500	
	立上り	40	m ²	15,700	
屋根露出防水密着工法 高耐久防滑 N-33-HS 国交省アスファルト防水 C-1, C-3 対応	平場	300	m ²	16,000	
	立上り	40	m ²	16,200	
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-33-SH 国交省アスファルト防水 C-1, C-3 対応	平場	300	m ²	16,800	
	立上り	40	m ²	16,500	

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様		2024年10月1日改定 成瀬化学株式会社	
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
保護防水密着工法 (地下壁・床も可) N-23-PM 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	10,400	
	立上り	40	m ²	14,500	
保護防水密着断熱工法 (地下壁・床も可) N-23-PD 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	13,700	
	立上り	40	m ²	14,500	
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-23-TP 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	11,800	
	立上り	40	m ²	15,100	
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-23-TS 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	12,300	
	立上り	40	m ²	15,500	
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 N-23-SP 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	12,500	
	立上り	40	m ²	15,700	
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-23-SS 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	13,500	
	立上り	40	m ²	16,800	
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-23-HP 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300	m ²	12,500	
	立上り	40	m ²	15,700	
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-23-HS 国交省アスファルト防水 C-2, C-4 対応	平場	300	m ²	13,000	
	立上り	40	m ²	16,200	
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-23-SH 国交省アスファルト防水 C-2, C-4 対応	平場	300	m ²	13,800	
	立上り	40	m ²	16,500	

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様		2024年10月1日改定 成瀬化学株式会社	
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-23-TP	平場	300	m ²	13,900	
	立上り	40	m ²	15,100	
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-23-TS	平場	300	m ²	14,300	
	立上り	40	m ²	15,500	
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-23-SP	平場	300	m ²	14,500	
	立上り	40	m ²	15,700	
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-23-SS	平場	300	m ²	15,600	
	立上り	40	m ²	16,800	
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-23-HP	平場	300	m ²	14,500	
	立上り	40	m ²	15,700	
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-23-HS 国交省アスファルト防水 D-2, D-4 対応	平場	300	m ²	15,000	
	立上り	40	m ²	16,200	
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-23-SH 国交省アスファルト防水 D-2, D-4 対応	平場	300	m ²	15,000	
	立上り	40	m ²	16,500	