

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
保護ナルファルト 塗膜シート工法 NWW-Y02-PM	平場	300	m ² 8,500
	立上り	40	m ² 9,700
保護断熱ナルファルト 塗膜シート工法 NWW-Y02-PD	平場	300	m ² 11,800
	立上り	40	m ² 9,700
非歩行露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-TP	平場	300	m ² 9,900
	立上り	40	m ² 10,100
非歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 密着工法 NWW-X02-SP	平場	300	m ² 10,600
	立上り	40	m ² 10,700
軽歩行露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-TS	平場	300	m ² 10,400
	立上り	40	m ² 10,600
軽歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 密着工法 NWW-X02-SS	平場	300	m ² 11,700
	立上り	40	m ² 11,800
高耐久露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-HP	平場	300	m ² 10,600
	立上り	40	m ² 10,800
高耐久露出ナルファルト塗膜シート密着工法 NWW-X02-HS	平場	300	m ² 10,500
	立上り	40	m ² 11,300

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
非歩行露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-TP	平場	300	m ² 11,400
	立上り	40	m ² 10,100
非歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 絶縁工法 NWW-X01-SP	平場	300	m ² 13,100
	立上り	40	m ² 10,700
軽歩行露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-TS	平場	300	m ² 11,900
	立上り	40	m ² 10,600
軽歩行露出(遮熱)ナルファルト塗膜シート 絶縁工法 NWW-X01-SS	平場	300	m ² 13,100
	立上り	40	m ² 11,800
高耐久露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-HP	平場	300	m ² 12,100
	立上り	40	m ² 10,800
高耐久露出ナルファルト塗膜シート絶縁工法 NWW-X01-HS	平場	300	m ² 12,600
	立上り	40	m ² 11,300
地下外壁後付工法ナルファルト塗膜シート 工法 NWW-Y01-PM	立上り	300	m ² 8,500
	保護	40	m ²
素地調整 (塗布量 1kg/m ²)		300	m ² 3,300
モルタル接着剤塗布工事		300	m ² 3,000

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
折板・瓦棒等 金属屋根 防水工法			
露出工法(高耐久遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-M01-SH	300	m ²	9,900
露出工法(高耐久仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-M01-HP	300	m ²	8,500
露出工法(高耐久仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-M01-HS	300	m ²	9,100
露出工法(遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-M01-SP	300	m ²	8,500
露出工法(珪砂仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-M01-TS	300	m ²	8,400
アルミ下地用プライマー塗布 (0.15kg/m ²)	300	m ²	1,500
※折板屋根 フックボルトキャップの取り付けは別途積算いたします。			
アスファルトシングル葺き屋根防水改修工法 (基材の防水性回復)			
露出工法(遮熱仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-K01-SP	300	m ²	8,900
露出工法(珪砂仕様)ナルファルト塗膜防水 NWW-K01-TS	300	m ²	8,800

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

2024年10月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
ナルファルトトップ塗替え工法			
ナルファルトトップ_ハード塗替え工法 NWW-R01-HP	300	m ²	5,500
ナルファルトトップ_ハード塗替え工法 NWW-R01-HS	300	m ²	7,800
ナルファルトトップ遮熱P塗替え工法 (非歩行) NWW-R01-SP	300	m ²	5,500
ナルファルトトップ遮熱S塗替え工法 (軽歩行) NWW-R01-SS	300	m ²	6,600
高耐久遮熱仕様 塗替え工法 NWW-R01-SH	300	m ²	7,100

ナルフアルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

2024年10月1日改定

国土交通省適用仕様・日本建築学会適用仕様

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)	
地下外壁外防水後やり工法 NPG-Y01-PM (防水塗膜厚:約4.0mm)《密着》 Y-1工法 L-GU工法	立上り	300	m ²	18,300
保護防水密着工法 NPG-Y02-PM (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 Y-2工法 L-GI工法	平場	300	m ²	13,400
	立上り	40	m ²	13,300
保護断熱防水密着工法 NPG-Y02-PD (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》	平場	300	m ²	16,800
	立上り	40	m ²	13,300
露出防水密着工法 軽歩行 NPG-X02-TS (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	300	m ²	15,000
	立上り	40	m ²	13,800
露出防水密着工法 非歩行 NPG-X02-TP (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	300	m ²	14,600
	立上り	40	m ²	13,400
露出防水密着工法 遮熱軽歩行 NPG-X02-SS (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	300	m ²	16,300
	立上り	40	m ²	15,100
露出防水密着工法 遮熱非歩行 NPG-X02-SP (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	300	m ²	15,200
	立上り	40	m ²	14,000
露出防水密着工法 高耐久 NPG-X02-HP (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	300	m ²	15,200
	立上り	40	m ²	14,000
露出防水密着工法 高耐久防滑 NPG-X02-HS (防水塗膜厚:約3.0mm)《密着》 X-2同等厚さ・L-UF同等厚さ	平場	300	m ²	15,700
	立上り	40	m ²	14,500

ナルファルトWP塗膜シート防水工法工事設計価格表

2024年10月1日改定

国土交通省適用仕様・日本建築学会適用仕様

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
露出防水絶縁工法 軽歩行 NPG-X01-TS (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	300	m ² 16,500
	立上り	40	m ² 13,800
露出防水絶縁工法 非歩行 NPG-X01-TP (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	300	m ² 16,000
	立上り	40	m ² 13,400
露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NPG-X01-SS (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	300	m ² 17,700
	立上り	40	m ² 15,100
露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NPG-X01-SP (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	300	m ² 16,600
	立上り	40	m ² 14,000
露出防水絶縁工法 高耐久 NPG-X01-HP (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	300	m ² 16,700
	立上り	40	m ² 14,000
露出防水絶縁工法 高耐久防滑 NPG-X01-HS (防水塗膜厚:約3.0mm)《絶縁》 X-1同等厚さ・L-US同等厚さ	平場	300	m ² 17,200
	立上り	40	m ² 14,500